Neuer Telestapler mit angepasster Ergonomie für den Bausektor

Das Angebot von 13 m-Teleskopstaplern von Manitou entwickelt sich weiter. Seit Anfang des Jahres werden die Maniscopique MT 13 durch die MT 14 mit einer höheren Hubleistung und einer an den Bausektor angepassten Ergonomie ersetzt.

Die neuen Manitou Teleskopstapler der MT 14-Reihe – Nachfolgemodell der MT 13 – werden serienmäßig mit LPS-Schalthebeln ausgestattet.

Der MT 14 verfügt, um den Ansprüchen der Nutzer aus dem Bauwesen gerecht zu werden, über ein verbessertes Ladediagramm und ist in der Lage, eine Palette bis zu 9,5 m nach vorne auszufahren, wie Manitou betont.

„L"oad „P"lace „S"ystem

Der schon auf den 10 m-Modellen vorzufindende LPS-Kreuzschalt-Doppelhebel gehört von nun an zur Grundausstattung der neuen MT 14. Ob bei Umschlagarbeiten mit Gabeln oder in Ausrüstung mit Kübelgreifern – alle Bewegungen werden vom Bediener mit nur einer Hand gesteuert: ein wesentlicher Beitrag für erhöhte Produktivität und Sicherheit.

Ein Hebel für den Umschlag von Paletten: Heben/Senken und Ausleger ein-/ausfahren.

Ein Hebel für Arbeiten mit Kübelgreifern: Heben/Senken und Laden/Entleeren.

Selbstverständlich wird nach Unternehmensangaben auch bei den MT 14 nicht auf die Trümpfe und Leistungseigenschaften verzichtet, die den guten Ruf der MT 13 ausmachten.

Der rechts installierte Motor, das abfallende Profil der verschließbaren Motorhaube und der tief liegende Verankerungspunkt des Teleskoparms sorgen für ein gutes Sichtfeld und eine gute Rundumsicht.

Zum Arbeitskomfort zählt ebenfalls das ergonomische Fahrerhaus. Dies wurde mit Hinblick auf ein großes Arbeitsvolumen und hoher Sicherheit entwickelt. Die thermische Innenverkleidung sorgt für eine erhöhte Schalldämmung im Führerstand und damit für eine verringerte Ermüdung des Bedieners bei intensiven Arbeiten.

Der neue MT 14 gibt sich kompakt und wendig. Die drei Antriebsarten – 2-Rad, 4-Rad und laut Manitou eckender Lauf – sowie der geringe hintere Überstand erlauben eine problemlose Fortbewegung auch auf sperrigen Baustellen.

Die MT 14 werden mit engen oder breiten Stützen ausgerüstet, die den Teleskopstaplern Stabilität und Sicherheit verleihen. Diese Sicherheitsbestandteile werden vom Fahrerhaus gesteuert, um die Leistungseigenschaften auf unebenen Böden zu verbessern. Die Lasten können laut Hersteller auch auf kleinstem Raum in aller Sicherheit geladen werden.

BM

Technische Daten:

Bezeichnung	MT 1435 SL	MT 1435 HSLT	MT 1440 SLT
Nenntragkraft (kg)	3.500	3.500	4.000
Hubhöhe (m)	13,60	13,60	13,60
Reichweite mit einer Palette (m)	9,45	9,45	9,50
Stabilität	Neigungsstabilisatoren und -korrektoren		
Kraftübertragung	Wandler	Hydrostatisch	Wandler