Erfahrungsaustausch und Fachgespräche stehen im Mittelpunkt

Die BühnenWiesn in Oberbechingen auf dem Gelände der PB Lifttechnik haben sich in den vergangenen Jahren als Branchentreff etabliert. Die Gäste – meist Vermieter – führen dabei intensive Gespräche einerseits mit den Ausstellern vor Ort als auch untereinander. Abgerundet werden die BühnenWiesn jedes Jahr durch ein unterhaltsames Programm am Freitagabend als auch durch die sehr gute Verkostung.

Bei den ausgestellten Hubarbeitsbühnen der teilnehmenden Unternehmen, wie Rothlehner Arbeitsbühnen, PB Lifttechnik, Haulotte, Niftylift oder auch Teupen, finden die Besucher sicherlich die jüngsten Innovationen aber eher keine Neuheiten, die Premiere feiern. Jedoch bietet der Rahmen der BühnenWiesn die Möglichkeit sich über Details neuer Maschinen zu informieren.

So präsentierte zum Beispiel die Teupen Maschinenbau auf der diesjährigen bauma auch die neue überarbeitete LEO T-Baureihe, wie beispielsweise die Raupen-Arbeitsbühne LEO 23T. Auf den BühnenWiesn war genau diese Maschine von dem Vermieter Schwenk vor Ort. Thomas Gack, Leiter Vertriebsgebiet Süd in Deutschland, wies in den Gesprächen insbesondere auf die neue Notsteuerung und die neuen Teleskope hin. Durch die Verwendung hochfester Stahlsorten sowie neuer Fertigungs- und Verarbeitungsverfahren sind nun auch bei den Reinteleskopen bahnbrechende Leistungsdaten möglich. Alle fünf neuen Modellen bieten laut Hersteller die in ihrer Höhenklasse beste Reichweitenperformance bei voller Korblast von 250 kg im gesamten Arbeitsbereich der Bühne. Der LEO19T erreicht bei 250 kg im Korb eine Auslage von 13,50 Metern (14,50 m bei 80 kg), der LEO23T 12,50 Meter (15,60 m bei 80 kg) – die Modelle LEO27T und LEO31T haben eine Auslage von 14,70 m (17,70 m bei 80 kg)!

Der Leo35 T bietet bei 250 kg Korblast 16,9m und bei 80 kg 19,90 seitl. Reichweite!! Durch das neue Ausschub-Design ist er mit ca. 27 cm nur unwesentlich länger in Transportstellung als der Leo 31T. Die Körbe können schnell abgenommen werden, so dass die Maschinenlänge nochmals reduziert werden kann.

Die neuen T-Modelle verfügen alle über ein sehr einfach aufgebautes und damit schnell verständliches Service- und Notbedienkonzept. Das direkte Hydraulik-Bediensystem ist leicht zugänglich und alle Funktionen sind direkt von einer Stelle ansteuerbar – der Nutzer folgt dabei einem einfachen 1-2-3 Prinzip. Der Notablass wird serienmäßig von einer eigenen Batterie und Elektropumpe betrieben – damit entfällt eine Handpumpe.

Produktionsstandort und internationalen Vertrieb erweitert

Die PB Lifttechnik befindet sich weiter auf Expansionskurs und hat deshalb sein Firmengelände im bayrischen Oberbechingen erweitert. Die neue Fertigungshalle umfasst zudem Büro- und Sozialräume. Der Fertigungsbereich ist mit 2 Brückenkränen ausgestattet, wodurch Montagevorgänge extrem erleichtert und Arbeitsabläufe beschleunigt werden. Mit einer Traufhöhe von 10 m rüstet sich PB zudem gleich für zukünftige Anforderungen des Marktes, wie betont wird. In den integrierten Büroräumen wird sich zukünftig die gesamte Konstruktionsabteilung wiederfinden. Somit wird die Zusammenarbeit zwischen Planung und Fertigung noch enger gebündelt.

Die Scheren-Arbeitsbühnen der PB Lifttechnik (links im Bild) sowie das Vertriebsprogramm von Rothlehner Arbeitsbühnen (Bild Mitte und rechts). BM-Bild

Durch den Hallenumzug der Fertigung ergeben sich auch für den PB Service neue Möglichkeiten. So wird der komplette Service fortan in der alten Produktionsstätte untergebracht werden. Dort wird der PB Service seine Kapazitäten vervierfachen, um speziell Wartungs- und Reparaturarbeiten schneller und effizienter bewerkstelligen zu können. Das administrative Service-Team wird in diesem Zuge mit umziehen und ebenfalls verstärkt. Übergeordnetes Ziel des Ganzen ist es, dem entgegengebrachten Vertrauen der Kunden gerecht zu werden und deren Zufriedenheit mit den

Haulotte auf den diesjährigen BühnenWiesn. BM-Bild

Auch Niftylift war wieder mit verschiedenen Hubarbeitsbühnen vor Ort. BM-Bild

Die neue Notsteuerung von Teupen (hier Bodenbedienung) funktioniert auch vom Korb aus. *BM-Bild*

Der LEO 23T von Schwenk Arbeitsbühnen auf den diesjährigen Bühnenwiesen. Gut zu sehen das neue Auslegerprofil. *BM-Bild*

PB Produkten und Leistungen weiter zu erhöhen.

Es muss einem nicht spanisch vorkommen: Die PB Lifttechnik ist weiter auf Expansionskurs und erweitert seinen international agierenden Vertrieb um einen spanischen Ableger. Seit Juni 2016 hat sich das PB-Vertriebsteam mit Andrea Dewald verstärkt. Zukünftig wird sie dafür verantwortlich sein, PB als Marke und deren Produkt großflächig auf dem spanischen Markt zu präsentieren und den Verkauf voranzutreiben.

Bereits in der Vergangenheit hatte Andrea Dewald knapp 7 Jahre lang umfangreiches Know-how auf dem Arbeitsbühnensektor bei der PB Lifttechnik gesammelt. Bis zuletzt auch in der Funktion der Vertriebsleiterin. Andrea Dewald – seit geraumer Zeit in Spanien wohnhaft – wird nun vor Ort den Vertrieb für das komplette PB-Programm mit Arbeitsbühnen von 5-32 m Arbeitshöhe übernehmen. Tatkräftig unterstützt wird sie bei Ihrer Arbeit vom landesweit agierenden und bekannten technischen Service ITM mit Sitz in Valencia, welcher fortan offizieller PB-Servicepartner in Spanien sein wird.

Dieter Pawlowski, Geschäftsführer von PB hierzu: „Wir freuen uns mit Andrea eine alte Weggefährtin wieder bei PB begrüßen zu dürfen. Schon während ihrer damaligen Tätigkeit als Vertriebsleiterin bei uns konnten wir gemeinsam Erfolge feiern. Wir sind davon überzeugt, nahtlos an diese Zeit anknüpfen zu können. Mit dem neuen PB Vertriebseckpfeiler in Spanien inklusive anhängendem Service-Netz wollen wir uns dort nachhaltig als Marke und Produkt etablieren. Zugleich treiben wir in diesem Atemzug die Internationalisierung von PB weiter voran.“ Den ersten öffentlichen Auftritt hatte „PB Iberia“ bereits im Juni auf der diesjährigen Tagung der Anapat in Valencia. Auch Andrea Dewald war mit spanischen Kunden auf den BühnenWiesn vor Ort. ***BM***

Andrea Dewald (PB Iberia). *BM-Bild*

Die neue Halle der PB Lifttechnik. *BM-Bild*