Neu im ES-GE-Vermietpark ...

Neuheiten! Einfach mieten!

Die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH aus Essen hat kürzlich ihre Mietflotte um zwei neue Fahrzeuge ergänzt. Dabei handelt es sich um eine 3-Achs-Sattelzugmaschine, eine MAN 26540 6x4H/4 BLS, mit Hydro-Drive sowie um einen 4-Achs-Semitieflader mit 12 t-Achsen und Einzelradaufhängung.

Die Sattelzugmaschine ist ausgelegt für ein Gesamtzuggewicht von 90.000 kg bei einem Leergewicht von etwa 8.840 kg. Trotz 6x4-Ausführung bietet diese Sattelzugmaschine (SZM) im Straßen- sowie im Autobahneinsatz alle Vorteile einer standardmäßigen 6x2-SZM. Lediglich im Gelände schaltet man den Hydro-Drive zu, der auf die Vorderachse wirkt.

Beim Tieflader handelt es sich um den Prototyp eines 4-achsigen Semitiefladers, doppelt teleskopierbar um etwa 12.400 mm auf dann rund 25.100 mm Länge. Konzipiert wurde er für 3- und 4-achsige Sattelzugmaschinen und ist ausgestattet mit einer Einzelradaufhängung von TRIDEC/DLS-Gigant, die ohne Zusatzlenkung bei einer Achslinienlast von je 12 t einen Lenkeinschlag von rund 54° bietet. Die Lenkung ist sowohl für mehrachsige Tieflader mit bis zu zehn Achsen als auch für Satteltieflader mit Tiefbett geeignet.

Das Chassis ist aus Feinkornstahl gefertigt. Dem Fahrzeug wurde schon in der Grundausstattung ein sinnvolles Zubehörpaket mitgegeben, wie der Anbieter hervorhebt.

Der Semitieflader ist ausgestattet mit einer Einzelradaufhängung ...

Bereits zuvor wurde das Angebot an Mietfahrzeugen um das komplette MAXtrailer-Lieferprogramm erweitert. Durch einen Bestellvorlauf von stets mehr als 100 Neufahrzeugen stellt ES-GE nach eigenen Angaben sicher, dass nahezu alle Fahrzeugtypen aus dem Mietpool zeitnah zur Verfügung gestellt werden können.

Spezielle Mietkaufkonzepte erlauben es dem Mieter zudem, das Mietfahrzeug während der Dauer der Mietzeit oder nach deren Ablauf käuflich zu erwerben, wobei – je nach Fahrzeug und Dauer der Anmietung – ein Teil der bis dato gezahlten Mieten vom Kaufpreis in Abzug gebracht werden kann. *STM*

Technische Daten 4-Achs-Semitieflader

Leergewicht	ca. 14.720 kg
Nutzlast	ca. 58.280 kg
Sattellast	25.000 kg
Achsaggregat (4x12 t)	48.000 kg
Gesamtgewicht	73.000 kg
Ladehöhe unbeladen	ca. 880 mm
Ladehöhe beladen	ca. 840 mm

MAN HydroDrive® ...

... ist der ideale Antrieb für Einsätze mit gelegentlichem Geländeanteil und für Situationen, in denen zusätzliche Traktion an der Vorderachse erforderlich ist. Fahrzeuge mit MAN HydroDrive® sind primär Straßenfahrzeuge, deren Einsatzspektrum durch den hydrostatischen Vorderachsantrieb funktionell erweitert wird.

... 3-achsige MAN mit HydroDrive und 4-achsiger Semi mit Einzelradaufhängung.